






AT-2 Skydds- och smörjningsmedel, 2900, 2910, 2920, 2925, 2930



Högeffektivt skyddande, smörjande och fuktavtagande medel. Skyddar maskiner och utrustning under förvaring. Försäkrar pålitlig funktion hos tryckluftsutrustning och smörjer dem effektivt. Lämplig för lätt smörjning av maskiner, utrustning, kedjor, transportband och vajrar. Egenskaper: Flampunkt +64 °C, Kokpunkt +200°C Densitet 0,8309 5 %, Saltspraytest under 16 timmar: ingen rost Täckningsförmåga 79m²/l, Test i fuktskåp 1200 h: ingen rost Tjocklek på skyddshinna 3,32 my. Uppfyller kraven MIL-C-23411 och MIL-C-16173D, klass 3. Icke-flyktiga oljor 27,9 %.

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackning	Parti/Antal	UN-kod	EAN-kod
2900	400/520 ml	aerosol	12	1950	 6 416631 029008
2910	5 l	plåtbehållare	1		 6 416631 029107
2920	10 l	plåtbehållare	1		 6 416631 029206
2925	25 l	plåtbehållare	1		 6 416631 029251
2930	200 l	tunna	1		 6 416631 029305