






## AT-3 Rostskydds- och smörjningsmedel, 3000, 3010, 3015, 3020, 3030



Skyddar effektivt mot korrosion, även under svåra förhållanden. Avlägsnar fukt och lämnar en vaxartad, smörjande hinna. Verkligt effektivt skyddande ämne för långvarig förvaring av maskiner och utrustning utomhus och under sjötransport. När upp till följande MIL-standarder (militär standard inom USA): icke-flyktiga oljor: 48,0 % MIL-C-0083933A (MR) och MIL-PFR 16173E grade 4, class 1, Ford M-7-C-16A, P.O.D.V-5-65, MIL-C-62218 (AT). Egenskaper: flampunkt +43°C, kokpunkt +150°C, specifik vikt 0,8700 5 %, saltsprejtest under 1 440 timmar: rostar inte, täckningsförmåga 13,5 m<sup>2</sup>/l, test i fuktskåp 1 440 h: rostar inte, tjocklek skyddshinna 27,0 my. Användningsområden: industri, fartyg, flyg, lastbilar, byggtutrustning, kranar, jordbruksmaskiner och -verktyg, i bilar, t.ex. batteripoler och elektriska kopplingar till släp och husvagnar. AT-3 är lämplig som skyddande smörjmedel för alla slags kedjor och transportband.

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackning	Parti/antal	UN-kod	EAN-kod
3000	400/520 ml	aerosol	12	1950	 6 416631 030004
3010	5 l	plåtbehållare	1		 6 416631 030103
3015	10 l	plåtbehållare	1		 6 416631 030158
3020	25 l	plåtbehållare	1		 6 416631 030202
3030	200 l	tunna	1		 6 416631 030301