# AT-3 Rostskydds- och smörjningsmedel, 3000, 3010, 3015, 3020, 3030

***Skyddar effektivt mot korrosion, även under svåra förhållanden. Avlägsnar fukt och lämnar en vaxartad, smörjande hinna. Verkligt effektivt skyddande ämne för långvarig förvaring av maskiner och utrustning utomhus och under sjötransport. Når upp till följande MIL-standarder (militär standard inom USA): icke-flyktiga oljor: 48,0 % MIL-C-0083933A (MR) och MIL-PFR 16173E grade 4, class 1, Ford M-7-C-16A, P.O.D.V-5-65, MIL-C-62218 (AT).***

***Egenskaper: flampunkt +43°C , kokpunkt +150°C, specifik vikt 0,8700 5 %, saltsprejtest under 1 440 timmar: rostar inte, täckningsförmåga 13,5 m²/l, test i fuktskåp 1 440 h: rostar inte, tjocklek skyddshinna 27,0 my.***

***Användningsområden: industri, fartyg, flyg, lastbilar, byggutrustning, kranar, jordbruksmaskiner och -verktyg, i bilar, t.ex. batteripoler och elektriska kopplingar till släp och husvagnar. AT-3 är lämplig som skyddande smörjmedel för alla slags kedjor och transportband.***

| Artikelnummer | Förpackningsstorlek | Förpackning | Parti/Antal | UN-kod | EAN-kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 400/520 ml | aerosol | 12 | 1950 | 6 416631 030004 |
| 3010 | 5 l | plåtbehållare | 1 | | 6 416631 030103 |
| 3015 | 10 l | plåtbehållare | 1 | | 6 416631 030158 |
| 3020 | 25 l | plåtbehållare | 1 | | 6 416631 030202 |
| 3030 | 200 l | tunna | 1 | | 6 416631 030301 |