

## Bromsfett



**Metallfritt, skyddar mot korrosion.**

**Egenskaper:**


- mjukt och plastiskt
- långsiktig stabilitet, vilket bidrar till lång livslängd och lägre kostnader
- särskilt god belastningsmotstånd
- relativt god kompatibilitet med flera vanliga tätningmaterial
- utmärkt vattentäthet
- god vidhäftning
- syrafritt
- utmärkt oxidationsstabilitet

**Användningsområden:**

- stift i bromssystem, bromsaxlar samt stödkomponenter för bromsbelägg
- skivbromsbeläggens baksidor
- bromssystem avsedda för järnvägstransporter

**Tekniska data:**

- färg: brun
- basolja: mineralolja
- definition: K2K-30
- konsistens (NLGI-klass): 2
- densitet (15 °C, kg/m<sup>3</sup>): 950
- temperaturintervall (°C): -30 -> +240
- droppunkt (°C): ej specificerad
- användningstid (02-A/1500/6000-120, h): >130
- vattentäthet (statisk): nivå 0-90
- korrosionsskydd (Emcor, destillerat vatten): nivå 0

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackning	Parti/Antal	UN-kod	EAN-kod
5736	100 g	tub	20		 6 416631 057360