# Bromsfett

***Metallfritt, skyddar mot korrosion.***

***Egenskaper:***

- ***mjukt och plastiskt***
- ***långsiktig stabilitet, vilket bidrar till lång livslängd och lägre kostnader***
- ***särskilt god belastningsmotstånd***
- ***relativt god kompatibilitet med flera vanliga tätningsmaterial***
- ***utmärkt vattentäthet***
- ***god vidhäftning***
- ***syrafritt***
- ***utmärkt oxidationsstabilitet***

***Användningsområden:***

- ***stift i bromssystem, bromsaxlar samt stödkomponenter för bromsbelägg***
- ***skivbromsbeläggens baksidor***
- ***bromssystem avsedda för järnvägstransporter***

***Tekniska data:***

- ***färg: brun***
- ***basolja: mineralolja***
- ***definition: K2K-30***
- ***konsistens (NLGI-klass): 2***
- ***densitet (15 °C, kg/m³): 950***
- ***temperaturintervall (°C): –30 -> +240***
- ***droppunkt (°C): ej specificerad***
- ***användningstid (02-A/1500/6000-120, h): >130***
- ***vattentäthet (statisk): nivå 0–90***
- ***korrosionsskydd (Emcor, destillerat vatten): nivå 0***

| Artikelnummer | Förpackningsstorlek | Förpackning | Parti/Antal | UN-kod | EAN-kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 100 g | tub | 20 | | 6 416631 057360 |