# Fälgfärg svart 1142

***AT-Color fälgfärger är snabbtorkande alkydfärger som lämpar sig utmärkt för fordons hel- och dellackeringar. Färgen är mycket tålig mot slitage och behåller effektivt sin glans och kulör i olika väder förhållanden. Lämplig för trä, metall, sten, glas och andra hårda ytor. Innehåller partiklar som ger den färdiga ytan metallisk glans. För att uppnå bästa möjliga resultat, rengör ytan försiktigt och använda AT-Color Primer grundfärg för att ge den behandlande ytan korrosionskydd och för att få en tillräcklig vidhäftande yta. Skaka burken kraftigt i ca. 3 minuter före användning. Spraya från ca. 20 cm avstånd. Provmåla först på en mindre testyta. Spraya flera tunna skikt med några minuters mellanrum. Kan övermålas om ca. 15 minuter eller först om 7 dygn. Torktiderna är ungefärliga och påverkas av bl.a. skikttjocklek, temperatur, luftens fuktighet och luftväxling.***

| Artikelnummer | Förpackningsstorlek | Förpackning | Parti/Antal | UN-kod | EAN-kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 400/520 ml | aerosol | 12 | 1950 | 6 416631 011423 |