Matt vit 1103



AT-Color aerosolfärger är snabbtorkande alkydfärger för utom- och inomhusbruk. Färgen är mycket tålig mot slitage och behåller effektivt sin glans och kulör i olika väder förhållanden. Lämplig för trä, metall, sten, glas och andra hårda ytor. För att uppnå bästa möjliga resultat, rengör ytan försiktigt och använda AT-Color Primer grundfärg för att ge den behandlande ytan korrosionskydd och för att få en tillräcklig vidhäftande yta. Skaka burken kraftigt i ca. 3 minuter före användning. Spraya från ca. 20 cm avstånd. Provmåla först på en mindre testyta. Spraya flera tunna skikt med några minuters mellanrum. Kan övermålas om ca. 15 minuter eller först om 7 dygn. Torktiderna är ungefärliga och påverkas av bl.a. skikttjocklek, temperatur, luftens fuktighet och luftväxling. Rengör munstycket efter användning genom att vända burken upp och ned och tryck på munstycket tills enbart drivgas kommer ut ur burken.

Artikelnummer	*Förpackningsstorlek*	*Förpackning*	*Parti/Antal*	*UN-kod*	*EAN-kod*
1103	*400/520 ml*	*aerosol*	*12*	*1950*	6 416631 011034