



## RTV-Silicon, 3351, 3352



Enkomponents silikontättningsmedel som härdar i rumstemperatur (Room Temperature Vulcanising) som har en tryckförpackning som är enkel att använda. Utvecklat som ett tättningsmedel som går att forma på plats som ersättning för konventionella tätningar (gummi, kork, papper, filt, asbest, m.m.). Överlägsen beständighet mot UV-strålning, vatten och många kemikalier som syror, fetter, oljor, smörjmedel, kylvätskor, ånga och sprej. Fäster väl till metallytor, t.ex. stål och aluminium, glas och glaserade ytor, samt målade ytor. Ett ytskikt bildas efter cirka sex minuter. En torr tätning kan öppnas igen. Kan även tryckas ihop när det är mjukt för att fästa permanent. Hållbarhet: 15 månader efter tillverkningsdatum. Innehåller inte lösningsmedel. Arbetstemperatur från +5°C till +35°C. Användningsområden: motorer, maskiner, pumpar, filter, ugnar, termostater, värme- och ångpannor, m.m. Svart: temperaturintervall från -50°C till +230°C Röd: temperaturintervall från -60°C till +260°C

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackning	Parti/Antal	UN-kod	EAN-kod
3351 svart	210/270 ml		12	1950	 6 416631 033517
3352 röd	210/270 ml		12	1950	 6 416631 033524