






AT-2 Suoja- ja Voiteluaine, 2900, 2910, 2920, 2925, 2930

Erittäin tehokas suoja-, voitelu- ja kosteudenpoistoaine. Suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa. Takaa paineilmatyökalujen toimintavarmuuden ja voitelee ne tehokkaasti. Sopii koneiden ja laitteiden sekä ketjujen, kuljettimien ja vaijereiden kevyeen voiteluun. Ominaisuuksia: Leimahduspiste: +64 °C Kiehumispiste: +200 °C Ominaispaino: 0,8309 5% suolasumutesti: yli 16 h, ei ruostetta Peittokyky: 79m²/l | Kosteuskaappitesti: yli 1200 h, ei ruostetta. Suojakalvon paksuus: 3,32 mikronia Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset: MIL-C-23411 ja MIL-C16173D, grade 3. Haihtumattomat öljyt: 27,9%



Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
2900	400/520 ml	Aerosoli	12	1950	 6 416631 029008
2910	5 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 029107
2920	10 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 029206
2925	25 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 029251
2930	200 l	Tynnyri	1		 6 416631 029305