






## AT-3 ruosteenesto- ja voiteluaine, 3000, 3010, 3015, 3020, 3030

Suojaa ruosteelta erittäin hyvin vaikeissakin olosuhteissa. Syrjäyttää kosteuden ja jättää vahamaisen, voitelevan kalvon. Todella tehokas suoja-aine koneiden ja laitteiden pitkäaikaiseen varastointiin ulkovarastoissa sekä merikuljetuksien aikana. Soveltuu kaikenlaisten ketjujen ja kuljettimien suoja- ja voiteluaineeksi. Leimahduspiste: +43°C Kiehumispiste: +150°C Ominaispaino: 0,8700 5% suolasumutesti: yli 1440 h, ei ruost. Peittokyky: 13,5 m<sup>2</sup>/l Kosteuskaappitesti yli 1440 h, ei ruost. Suojakalvon paksuus: 27,0 mikronia Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset: Haihtumattomat öljyt: 48,0% MIL-C-0083933A (MR) ja MIL-PFR 16173E grade 4, class 1, Ford M-7-C-16A, P.O.D.V-5-65, MIL-C-62218 (AT)



Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
3000	400/520 ml	Aerosoli	12	1950	 6 416631 030004
3010	5 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 030103
3015	10 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 030158
3020	25 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 030202
3030	200 l	Tynnyri	1		 6 416631 030301