

Cutting 58, 2344, 2343, 2345



Cutting 58 on veteen sekoittuva mineraaliöljypohjainen metallintyöstöneste, joka muodostaa pysyvän emulsion. Nesteellä on hyvät EP ominaisuudet ja se tarjoaa suojan sekä sieni- että bakteerikasvustoja vastaan.

AT Cutting 58 on sopiva metallien yleistyöstöön, esimerkiksi teräksien, alumiinin ja messingin sorvaamiseen, poraamiseen ja sahaamiseen sekä teräksen ja valuraudan hiomiseen.

*Paras lopputulos saadaan seuraavilla aine/vesi seossuhteilla:
yleistyöstö 5 – 10 %
hiominen teräs 2,5 – 3 %
hiominen valurauta 4 – 5 %.*

*Tyypilliset ominaisuudet:
Tiheys kg/m³, 15°C 913
Viskositeetti cSt/40°C 22
pH (10% liuos) 9.6
Korroosionkesto DIN51360
P2, >8% 0 – 0
Refraktiokerroin 1.04
Säilytys: +5° – +40°C*

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
2344	5 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 023440
2343	10 l	Peltikansteri	1		 6 416631 023433
2345	25 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 023457