

## Cutting 58, 2344, 2343, 2345



*Cutting 58 on veteen sekoittuva mineraaliöljypohjainen metallintyöstöneste, joka muodostaa pysyvän emulsion. Nesteellä on hyvät EP ominaisuudet ja se tarjoaa suojan sekä sieni- että bakteerikasvustoja vastaan.*

*AT Cutting 58 on sopiva metallien yleistyöstöön, esimerkiksi teräksien, alumiinin ja messingin sorvaamiseen, poraamiseen ja sahaamiseen sekä teräksen ja valuraudan hiomiseen.*

*Paras lopputulos saadaan seuraavilla aine/vesi seossuhteilla:  
yleistyöstö 5 – 10 %  
hiominen teräs 2,5 – 3 %  
hiominen valurauta 4 – 5 %.*

*Tyypilliset ominaisuudet:  
Tiheys kg/m<sup>3</sup>, 15°C 913  
Viskositeetti cSt/40°C 22  
pH (10% liuos) 9.6  
Korroosionkesto DIN51360  
P2, >8% 0 – 0  
Refraktiokerroin 1.04  
Säilytys: +5° – +40°C*

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
2344	5 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 023440
2343	10 l	Peltikansteri	1		 6 416631 023433
2345	25 l	Peltikanisteri	1		 6 416631 023457