Food Grade Elintarvikeöljy, 4676



Yleisöljy elintarviketeollisuudelle

Synteettinen voiteluöljy polyalfaoleofiini (PAO) pohjalla hammaspyöriin ja vaihteisiin, ketjuille, kiertosysteemeille ja hydraulisille laitteille elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Verrattuna tavanomaisiin hiilivetyihin kuten mineraaliöljyihin, on tuote suhteellisen myrkytön ja tuote sisältää vain sellaisia ainesosia, jotka ovat elintarviketeollisuuden voitelukohteisiin USA:ssa hyväksyttyjä (USDA, H-1).

Tuote voi korvata monilla alueilla saatavilla olevat mineraaliöljyt ja olla näin yhtenä askeleena parempaan tuoteturvallisuuteen ja puhtauteen.

Ominaisuudet:

- ***sietää mineraaliöljyjä***
- ***hyvät paineen vastaanottokyvyt***
- ***voidaan käyttää pitkäkestoisesti, kiitos hyvien antihapettavien ja termisen kestävyyden***
- ***sietää suhteellisen hyvin melkein kaikkia elastomeerejä ja muoveja (kysykää, jos erityistä kysyttävää)***
- ***elintarvikelaatuinen, ts. kaikki tuotteen ainesosat vastaavat USDA H-1 laatua tai vastaavia FDA säännöksiä elintarviketeollisuudelle***
- ***erinomainen viskositeetti – lämpötila suhde***
- ***vain vähäinen koksaantumistaipumus***

Käyttö :

- ***hammaspyöriin ja vaihteisiin elintarviketeollisuudessa***
- ***liukupinnoille tekstiili-, pakkaus- ja muovikoneissa***
- ***hammaspyöriin ja vaihteistoille korkeissa käyttölämpötiloissa***
- ***vierintä-, ja liukulaakereille korkeiden lämpötilojen alueille, esim. tuulettimien laakereissa, uunivaunujen laakereissa ja sähkömoottoreissa***
- ***eri laakereihin uunilaitteissa, hehku- ja kuivauuneissa, kiertouuneissa, tuulettimissa, puhaltimissa, sähkömoottoreissa***
- ***liukuaineena muoveille esim. muovisovitteisiin pöytien ja kansien jalkoihin, paino- ja paperikoneisiin, tekstiiliteollisuuteen***
- ***kylmä- ja ilmastointilaitteiden laakerointeihin***
- ***kalantereihin muoviteollisuudessa***
- ***vierintä- ja liukulaakereille elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuudessa***

Tekniset Tiedot

Väri: transparentti
Perusöljy: PAO
Viskositeettiluokka: 220 ISO-VG
Tippumispiste: - 42°C
Tiheys: +15°C, 840 kg/m³
Viskositeetti: +40°C, 220 mm²/s
Leimahduspiste: +260°C
Tuhkapitoisuus: < 0,01 %
Viskositeetti-Indeksi: 160
Voitelukyky FZG Testi,a/8.3/90: >12 Grade

Lataa allergeenivapaustodistus

4676 AT-Food Grade Elintarvikeöljy H1Lataa

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
4676	400/520 ml	aerosoli	12	1950	6 416631 046760
4685	5 l	muovikanisteri	1		
4687	20 l	muovikanisteri	1		