

Food Grade Elintarvikeöljy, 4676



AT Food Grade Elintarvikeöljy ,

Yleisöljy elintarviketeollisuudelle

Synteettinen voiteluöljy polyalfaoleofiini (PAO) pohjalla hammaspyöriin ja vaihteisiin, ketjuille, kiertosysteemeille ja hydraulisille laitteille elintarvike- ja lääketieteellisyydessä. Verrattuna tavanomaisiin hiilivetyihin kuten mineraaliöljyihin, on tuote suhteellisen myrkytön ja tuote sisältää vain sellaisia ainesosia, jotka ovat elintarviketeollisuuden voitelukohteisiin USA:ssa hyväksytyjä (USDA, H-1).

Tuote voi korvata monilla alueilla saatavilla olevat mineraaliöljyt ja olla näin yhtenä askeleena parempaan tuoteturvallisuuteen ja puhtauteen.

Ominaisuudet:

- sietää mineraaliöljyjä
- hyvät paineen vastaanottokyvyt
- voidaan käyttää pitkäkestoisesti, kiitos hyvien antihapettavien ja termisen kestävyys
- sietää suhteellisen hyvin melkein kaikkia elastomeerejä ja muoveja (kysykää, jos erityistä kysyttävää)
- elintarvikelaatuinen, ts. kaikki tuotteen ainesosat vastaavat USDA H-1 laatua tai vastaavia FDA säännöksiä elintarviketeollisuudelle
- erinomainen viskositeetti – lämpötila suhde
- vain vähäinen koksautumistaipumus

Käyttö :

- hammaspyöriin ja vaihteisiin elintarviketeollisuudessa
- liukupinnoille tekstiili-, pakkaus- ja muovikoneissa
- hammaspyöriin ja vaihteistoille korkeissa käyttölämpötiloissa
- vierintä-, ja liukulaakereille korkeiden lämpötilojen alueille, esim. tuulettimien laakereissa, uunivaunujen laakereissa ja sähkömoottoreissa
- eri laakereihin uunilaitteissa, hehku- ja kuivauuneissa, kiertouuneissa, tuulettimissa, puhaltimissa, sähkömoottoreissa
- liukuaineena muoveille esim. muovisovitteisiin pöytien ja kansien jalkoihin, paino- ja paperikoneisiin, tekstiiliteollisuuteen
- kylmä- ja ilmastointilaitteiden laakeroiteihin
- kalantereihin muoviteollisuudessa
- vierintä- ja liukulaakereille elintarviketeollisuudessa ja lääketieteellisyydessä

Tekniset Tiedot

Väri: transparentti

Perusöljy: PAO

Viskositeettiluokka: 220 ISO-VG

Tippumispiste: - 42°C

Tiheys: +15°C, 840 kg/m³

Viskositeetti: +40°C, 220 mm²/s

Leimahduspiste: +260°C





Tuhkapitoisuus: < 0,01 %

Viskositeetti-Indeksi: 160

Voitelukyky FZG Testi,a/8.3/90: >12 Grade

Lataa allergeenivapaustodistus

[4676 AT-Food Grade Elintarvikeöljy H1Lataa](#)

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
4676	400/520 ml	Aerosoli	12	1950	 6 416631 046760
4685	5 L	peltikanisteri	1		 6 416631 046852
4686	10 L	peltikanisteri	1		 6 416631 046869
4687	25L	peltikanisteri	1		 6 416631 046876