

## Jarrurasva 5736



**AT Jarrurasva**  
**Metalleista vapaa ja suojaa korroosiolta.**

**Ominaisuudet:**


- Pehmeä ja taipuisa
- Pitkäaikainen stabiliteetti, mikä mahdollistaa pitkät käyttöajat ja kustannusten alenemisen
- Erittäin hyvä kuormitusvakaus
- Suhteellisen hyvä yhteensopivuus monien yleisesti käytettyjen tiivisteiden kanssa
- Erittäin hyvä vedenkestävyys
- Hyvä tarttuvuus
- Hapoton
- Erinomainen hapettumiskestävyys

**Käyttökohteet:**

- Jarrujärjestelmien tapit, jarrunokat ja kengän tuet
- Levypalojen takapinnat levyjarruissa
- Raideliikenteen jarrujärjestelmät

**Tekniset tiedot:**

- Väri: ruskea
- Perusöljy: mineraaliöljy
- Määritelmä: K2K-30
- Konsistenssi (NLGI-luokka): 2
- Tiheys (15 °C, kg/m<sup>3</sup>): 950
- Lämpötila-alue (°C): -30 -> +240
- Tiptuspiste (°C): ei ilmoitettu
- Käyttökesto (02-A/1500/6000-120, h): >130
- Vedenkestävyys (staattinen): Aste 0-90
- Korroosiosuoja (Emcor, tislattu vesi): Aste 0

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
5736	100 g	tuubi	20		 6 416631 057360