

Metallivapaa asennuspasta, 5172, 5173

Metallivapaa, valkoinen korkean vaatimustason voitelu- ja kiinnileikkautumista estävä asennuspasta. Estää kiinnihitsautumisen ja kiinnipalamisen lämpötiloissa aina +1400°C saakka. Erittäin siisti käyttää sellaisissa käyttökohteissa, joissa muita saatavilla olevia metallisia, tummia asennuspastoja ei voi käyttää. Kestää kuumaa ja kylmää vettä, öljyjä, bensiiniä, sekä useimpia happoja ja emäksiä. Ei raapiudu pois, ei pala pois eikä huuhtoudu pois, eikä saa aikaan sähkökemiallista korroosiota. Tiivistysmateriaalina tasoittamaan laippojen ja tasotivisteiden epätasaisuuksia, tarkemmille vääntömomenteille, helpottaa kuumien ruuvien irrottamista ja pitää ne uudelleen käytettävänä. Alhainen kitkakerroin ja erittäin hyvät hapettumisenesto- ominaisuudet. Estää elektrolyyttisen korroosion (kylmähitsautumisen). Ei sisällä kuparia, nikkeliä, lyijyä, rikkiä, halogeneja eikä silikoniöljyä.



| Tuotenumero | Koko | Pakkaus | Me/kpl | UN-koodi | EAN-koodi |
|-------------|-------|----------------|--------|----------|--|
| 5172 | 250 g | Pensselipurkki | 1 | |  6 416631 051726 |
| 5173 | 1 kg | Peltipurkki | 1 | |  6 416631 051733 |