Metallivapaa asennuspasta, 5172, 5173



Metallivapaa, valkoinen korkean vaatimustason voitelu- ja kiinnileikkautumista estävä asennuspasta. Estää kiinnihitsautumisen ja kiinnipalamisen lämpötiloissa aina +1400°C saakka. Erittäin siisti käyttää sellaisissa käyttökohteissa, joissa muita saatavilla olevia metallisia, tummia asennuspastoja ei voi käyttää. Kestää kuumaa ja kylmää vettä, öljyjä, bensiiniä, sekä useimpia happoja ja emäksiä. Ei raapiudu pois, ei pala pois eikä huuhtoudu pois, eikä saa aikaan sähkökemiallista korroosiota. Tiivistysmateriaalina tasoittamaan laippojen ja tasotiivisteiden epätasaisuuksia, tarkemmille vääntömomenteille, helpottaa kuumien ruuvien irrottamista ja pitää ne uudelleen käytettävinä. Alhainen kitkakerroin ja erittäin hyvät hapettumisenesto- ominaisuudet. Estää elektrolyyttisen korroosion (kylmähitsautumisen). Ei sisällä kuparia, nikkeliä, lyijyä, rikkiä, halogeeneja eikä silikoniöljyä.

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
5172	250 g	Pensselipurkki	1		6 416631 051726
5173	1 kg	Peltipurkki	1		6 416631 051733