

## PRO AT-1 Monitoimiöljy 4777



PRO AT-1 Monitoimiöljy syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja korroosion.

Ponneaineena hiilidioksidi, jonka ansioista tehoinetta huomattavasti enemmän.

Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. Takaa säännöllisesti käytettynä koneiden ja laitteiden toimivuuden.

Ominaisuuksia:

Leimahduspiste: +68 °C

Kiehumispiste: +200 °C<

Ominaispaino: 0,8104 5%

Suolasumutesti: 16 h, ei ruostetta

Peittokyky: 79m<sup>2</sup>/l

Kosteuskaappitesti: 1200 h, ei ruostetta

Suojakalvon paksuus: 1,8 mikronia

Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:

MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D, grade 3. Haihtumattomat öljyt: 12,2%

| Tuotenumero | Koko       | Pakkaus  | Me/kpl | UN-koodi | EAN-koodi                                                                                               |
|-------------|------------|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4777        | 500/650 ml | aerosoli | 12     | 1950     | <br>6 416631 047774 |