


RR-40 Hopea 1361



AT-Color RR aerosolimaalit ovat nopeasti kuivuvia alkydipintamaaleja jotka on tarkoitettu rakennusten ulkopeltien (kattopellit, rännit, tikkaat ym.) paikkamaalaukseen. Maali säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Sopii pohjamaalatuille sinkityille teräsohutelevyille, alumiini- ja teräspinoille sekä maalipinnoitetuille teräsohutelevyille. Sinkityt käsittelemättömät pinnat tulee pohjamaalata, alumiini- ja teräspinnat tulee karhentaa ja pohjamaalata. Soveltuu PVC-Plastisolilla pinnoitetuille teräsohutelevyille ilman pohjamaalia. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ja käytä AT-Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille. Kuivumisajat: Kuivakalvonpaksuus 50 µm + 10 °C + 23 °C + 35 °C Pölykuiva 40 min 15 min 10 min Kosketuskuiva 3 h 1½ h 1 h Päällemaalattavissa n.15 min kuluttua tai vasta 7 vrk:n kuluttua. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttavat mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 °C ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
1361	400/520 ml	aerosoli	12	1950	 6 416631 013618