

## Stanssiöljy 57, 2360, 2361



*Erikoisvoiteluaine ohutpeltien stanssaukseen aina 3-4 mm paksuuteen saakka. Valittujen hiilivety-yhdisteiden ja aromaattivapaiden perusnesteiden yhdistelmä, johon on lisätty kulutusta vähentäviä lisäaineita, jotka antavat tuotteelle erittäin hyvät viilennys- ja voiteluominaisuudet. Nopea jäänteetön haihtuminen myös paketoitussa muodossa. Stanssatut kappaleet ovat maalattavissa ilman puhdistusta. Vähentää kulumista stanssaustyökaluissa. Matalat räjähdysrajat antavat turvallisuutta käytössä. Hajultaan neutraali. Kiehumisalue: 182- 200°C Tiheys: 0,763 g/cm<sup>3</sup> Leimahduspiste: +63°C ADR/VAK: ei ole Varastointi: +5°C - +30° Säilyvyys: 12 kk*

<i>Tuotenumero</i>	<i>Koko</i>	<i>Pakkaus</i>	<i>Me/kpl</i>	<i>UN-koodi</i>	<i>EAN-koodi</i>
2360	20 l	Muovikanisteri	1	-	
2361	208 l	Tynnyri	1	-	