

Stanssiöljy 57/3, 2365, 2366



*Erikoisvoiteluaine ohutpeltien stanssaukseen aina 6 mm paksuuteen saakka. Valittujen hiilivety-yhdisteiden ja aromaattivapaiden perusnesteiden yhdistelmä, johon on lisätty kulutusta vähentäviä lisäaineita, jotka antavat tuotteelle erittäin hyvät viilennys- ja voiteluominaisuudet. Nopea lähes jäänteetön haihtuminen (96 %) myös paketoitussa muodossa. Stanssatut kappaleet ovat maalattavissa liuotinpohjaisilla maaleilla ilman puhdistusta. (ei jauhemaalauksia) Vähentää kulumista stanssaustyökaluissa. Matalat räjähdysrajat antavat turvallisuutta käytössä. Tuoksu: Neutraali
Kiehumisalue: 182 - -200 °C Tiheys: 0,762 g/cm³ Leimahduspiste: + 63 °C ADR/VAK: Ei ole Varastointi: +5°C - +30°C Säilyvyys 12 kk*

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
2365	20 l	Muovikanisteri	1	-	 6 416631 023655
2366	208 l	Tynnyri	1	-	 6 416631 023662