

Stanssiöljy 57/3, 2365, 2366



*Erikoisvoiteluaine ohutpeltien stanssaukseen aina 6 mm paksuuteen saakka. Valittujen hiilivety-yhdisteiden ja aromaattivapaiden perusnesteiden yhdistelmä, johon on lisätty kulutusta vähentäviä lisäaineita, jotka antavat tuotteelle erittäin hyvät viilennys- ja voiteluominaisuudet. Nopea lähes jäänteetön haihtuminen (96 %) myös paketoitussa muodossa. Stanssatut kappaleet ovat maalattavissa liuotinpohjaisilla maaleilla ilman puhdistusta (ei jauhemaalaus). Vähentää kulumista stanssaustyökaluissa. Matalat räjähdysrajat antavat turvallisuutta käytössä. Tuoksu: Neutraali
Kiehumisalue: 182 - 200°C Tiheys: 0,762 g/cm³ Leimahduspiste: +63°C ADR/VAK: Ei ole Varastointi: +5°C - +30°C
Säilyvyys: 12 kk*

<i>Tuotenumero</i>	<i>Koko</i>	<i>Pakkaus</i>	<i>Me/kpl</i>	<i>UN-koodi</i>	<i>EAN-koodi</i>
2365	20 l	Muovikanisteri	1	-	
2366	208 l	Tynnyri	1	-	