


## Tartuntapohjamaali harmaa, 1071



Yksikomponenttinen polyvinyylibuturaali tartuntapohjamaali. Tartuntapohjamaali teräs-, sinkki- ja alumiinipinnoille sekä ruostumattomalle teräkselle. Hyvin nopeasti kuivuva. Voidaan levittää ”märkää märälle”-menetelmällä. Soveltuu myös jauhemaalien pohjamaaliksi. Täyttää hyötyajoneuvo- ja teollisuuspinnoitustarpeet. Maali on ruosteestopigmentoitu ja sillä on hyvä korroosiosuoja metallipinnoille. Maalia voidaan käyttää myös ilman pintamaalausta kuivissa sisätiloissa.

**Käyttö:** Puhdista pinta ruosteesta, rasvasta ja liasta. Ravista purkkia voimakkaasti n. 3 min ennen käyttöä. Suihkuta 20 cm etäisyydeltä. Kokeile ensin pienelle alueelle. Suihkuta useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein. Päällemaalauksen n. 15 minuutin kuluttua (+20°C). Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä purkki ylösalaisin ja painamalla suutinta kunnes purkista tulee pelkkää ponneainetta. Päälle maalattavissa AT-Color aerosolimaaleilla.

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
1071	400/520ml	Aerosoli	12	1950	 6 416631 010716