Vannemaali hopea, 1106



AT-Color vannemaalit ovat nopeasti kuivuvia alkydipintamaaleja. Maali kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Soveltuu mm. puulle, metallille, kivelle, lasille ja muille koville pinnoille. Sisältää hiukkasia jotka antavat valmiille pinnalle metallisen kiillon. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ja käytä AT-Color Primer pohja-maaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille. Kuivumisajat: Kuivakalvonpaksuus 50 µm + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºC Pölykuiva 40 min 15 min 10 min Kosketuskuiva 3 h 1½ h 1 h Päälle maalattavissa n.15 min kuluttua tai vasta 7 vrk:n kuluttua. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttavat mm. kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.

Tuotenumero	Koko	Pakkaus	Me/kpl	UN-koodi	EAN-koodi
1106	400/520 ml	Aerosoli	12	1950	6 416631 011065